

## NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE - EBA

### EBA 5146 C



Wysokowydajne niszczarki do niszczenia całych archiwów. Prosty w obsłudze panel kontrolny ułatwia pracę. Dla komfortu obsługi zastosowano dwie komory podawcze: komin wrzutowy dla zawartości koszy na śmieci oraz szczylinę o szerokości 460 mm z pomocniczym stołem podawczym do niszczenia wydruków komputerowych i kompletnych dokumentacji. Automatykne zatrzymanie przy pełnym zbiorniku, otwartych drzwiczkach lub przeciążeniu. Ruchome kółka ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Niszczarka EBA 5146 wyposażona jest w obszerny worek na ścinki usytuowany na wózku ułatwiającym opróżnianie ścinków. Dostępne w wersji ścinkowej w 3 i 4 stopniu niszczenia DIN.

Waga niszczarki: 256 kg  
Wymiary (sz x gł x wys): 740 x 765 x 1700

Model	Szerokość szczyliny	Rodzaj cięcia	DIN
5146 C - 3		3,8 x 48 mm	2
5146 C - 4		1,9 x 13 mm	3

  

Model	Ilość kartek*	Poj. kosza	Moc silnika	Napięcie
5146 C - 3	65 - 70	230	2300 W	400V
5146 C - 4	35 - 40			



**EBA**

First Class Security

### EBA 6040 S/C



Wysokowydajna i energooszczędna niszczarka służąca do niszczenia całych plików dokumentów. Wyposażona w pas podający oraz dołączany z dwóch stron blat z osłonami. Prosty w obsłudze panel kontrolny z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które informują o nieprawidłowościach i zapewniają bezpieczną pracę urządzenia. Obszerny 300 litrowy pojemnik na ścinki z zabezpieczonymi drzwiczkami, otwieranymi z tyłu niszczarki. Ruchome kółka oraz możliwość usunięcia na czas transportu bocznych części stołu podającego ułatwia przemieszczanie maszyny. Niszczarka posiada specjalnie hartowane noże tnące.

Wymiary (sz x gł x wys): 1240x1700x1440 mm Waga: 350 kg

Model	Szerokość szczyliny	Rodzaj cięcia	DIN
6040 S	410 mm	5,8 mm	2
6040 C		5,8 mm x 48 mm	3

  

Model	Ilość kartek*	Poj. kosza	Moc silnika	Napięcie
6040 S	90 - 110	300	4000 W	400V
6040 C	80 - 90		3000 W	



### EBA 7050 - 2 C



#### Niszczarka do niszczenia wypełnionych dokumentami segregatorów razem z metalowymi okuciami.

Innowacyjna oraz wysokowydajna niszczarka wyposażona w duży stół podawczy. Posiada kłapkę bezpieczeństwa i łatwy w obsłudze panel sterowania, a wizualna sygnalizacja pracy daje wysoki komfort obsługi. Funkcja „2-speed” umożliwi pracę w dwóch automatycznie doboranych poziomach prędkości (dostosowanie prędkości szatkowania do ilości niszczonego papieru). Automatykny rewery i ponowny start po zacięciu papieru zapewniają płynną pracę urządzeń. Przy przepełnieniu kosza lub otwartych drzwiczkach następuje automatyczne odcięcie zasilania.

- automatyczny stop przy przepełnieniu
- optyczny sygnalizator przepełnienia
- automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu
- automatyczny wyłącznik przy otwartych drzwiach
- optyczny sygnalizator otwartych drzwi
- ruchome kółka
- automatyczne cofanie przy blokadzie papieru
- pojemnik na ścinki wymienny - wózek

Wymiary (sz x gł x wys): 1240x1700x1440 mm Waga: 1130 kg

Model	Szerokość szczyliny	Rodzaj cięcia	DIN	
7050-2C	500 mm	8 x 40 - 80 mm	2	
	Ilość kartek*	Poj. kosza	Moc silnika	Napięcie
	600 - 700	300	2x4.5 kW	400V

\* - papier A4, 70g/m<sup>2</sup>



## NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE - HSM PREMIUM

HSM Premium - zaawansowana technologia urządzeń z serii HSM Premium dedykowana jest specjalnie do dużych przepustowości i długiego czasu nieprzerwanej pracy. Z wydajnością do 650 arkuszy jednocześnie, najwyższej klasy model HSM FA 500.3 może niszczyć na raz teczki z folderami, a nawet całe segregatory. Duże maszyny są przeznaczone do dużych działów informatycznych, archiwów lub centrów niszczenia dokumentów.



### HSM 400.2



Najwyższej klasy model dla działów zajmujących się przetwarzaniem dokumentów, archiwów, bądź do wspólnego użytkowania przez kilka biur. Niszczy także płyty CD i dyskietki. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowanemu rozwiązaniom technicznym urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i umożliwia długi czas nieprzerwanej pracy. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Tryb gotowości ze wskaźnikiem LED. Przyciski pracy ciągłej i cofania. Automatyczne zatrzymanie w wyniku zapelnienia się pojemnika na ścinki lub otwarcia klapy. Automatyczne cofanie w przypadku blokady papieru. W standardowym wyposażeniu urządzenia znajdują się mobilny wózek i wytrzymałe, przeznaczone do wielokrotnego użytku worki na ścinki. Wymiary niszczarki (sz.x gł.x wys.) 1157x1568x1650 mm, waga 425kg.

Nr produktu	Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>1534</b>	428 mm	11,8 mm	<b>1</b>	144	460 (2x230)
<b>1513</b>		5,8 mm	<b>2</b>	104	
<b>1514</b>		5,8 x 50 mm	<b>3</b>	96	
<b>1513 100 200</b>		rozszerzenie blatu podawczego o 600 mm			



### HSM 490.1



Mobilny, najwyższej klasy model do niszczenia dokumentów, przeznaczony dla działów zajmujących się przetwarzaniem dokumentów, archiwów bądź do wspólnego użytkowania przez kilka biur. Niszczy także płyty CD i dyskietki. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowanym rozwiązaniom technicznym urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i umożliwia długi czas nieprzerwanej pracy. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Tryb gotowości ze wskaźnikiem LED. Przyciski pracy ciągłej i cofania. Automatyczne zatrzymanie i cofanie w przypadku blokady papieru. Niszczony materiał odbierany z zespołu tnącego przez przenośnik taśmowy. Wymiary niszczarki (sz.x gł.x wys.) 1160x1700x1345 mm, waga 600kg. Pojemność kosza: 2x180.

Nr produktu	Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silnika
<b>1625</b>	500 mm	10,5 mm	<b>1</b>	180-200	2 x 3000 W
<b>1612</b>		5,8 mm	<b>2</b>	120-140	
<b>1618</b>		10,5 x 40-76 mm	<b>2</b>	330-350	
<b>1616</b>		7,5 x 40-80 mm	<b>2</b>	240-260	
<b>1614</b>		4,5 x 40-70 mm	<b>3</b>	160-180	
<b>1640 200 300</b>		wózek na ścinki - pojemność 360 / 2x180 litrów			



### HSM 500.3



Mobilny, najwyższy model niszczarki przemysłowej dla działów zajmujących się przetwarzaniem dokumentów, archiwów oraz do użytkowania w centralnych punktach niszczenia dokumentów. Może niszczyć również płyty CD/DVD, dyskietki, a nawet całe segregatory. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowanym rozwiązaniom technicznym urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i umożliwia długi czas nieprzerwanej pracy. Zintegrowany automatyczny system oliwienia a noży tnących zapewnia niezmienną wysoką wydajność. Wymiary (sz.x gł.x wys.) 1795x1170x1795 mm. Poj. kosza: 530 litrów  
Walory użytkowe :

- duży stół na materiał przeznaczony do niszczenia
- szeroki podajnik taśmowy dla załadunku niszczonego materiału
- nowoczesny i praktyczny panel sterowania
- automatyczny stop i reverse w przypadku zacięcia papieru
- system automatycznego oliwienia wałków tnących
- wbudowane kółka dla łatwego przemieszczania
- możliwość niszczenia segregatorów
- szyna awaryjnego wyłączenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika
- możliwość połączenia z prasą belującą KP80 oraz KP88

Nr produktu	Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silnika
<b>1992</b>	500 mm	10,5 x 40-76 mm	<b>2</b>	510-550	9,2 kW
<b>1991</b>		7,5 x 40-80 mm	<b>2</b>	425-470	
<b>1990</b>		6 x 40-53	<b>3</b>	340-380	
<b>1993</b>		1,9 x 15	<b>4</b>	90-100	

\* - papier A4, 70g/m2

