

SYSTEMY NISZCZĄCO-BELUJĄCE

Kombinacje niszcząco-belujące mają wiele zalet. Precyzyjne rozwiązania oferują użytkownikowi maksimum korzyści. Trwałość, efektywność ekonomiczna, łatwość obsługi, wysoka wydajność liczona w setkach kg/godzinę, duża kompresja zniszczonego materiału - to niezaprzeczalne zalety tych urządzeń.

HSM®

Bezpieczne i ekonomiczne niszczenie wszystkich nośników danych - to zadanie dla systemów niszcząco-belujących HSM. Niewielka powierzchnia posadowienia umożliwia wygodne niszczenie dużych ilości papieru, całych segregatorów, kartonów i materiałów opakowaniowych. Jednocześnie niszczonego materiału kompresowane jest w zajmujące mało miejsca i ułatwiające gospodarkę odpadami bele.

HSM SP 4040 V



Oszczędność miejsca dzięki połączeniu dwóch urządzeń: niszczarki FA 400.2 i prasy KP 40V. Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Niszczarka dokumentów z klawiaturą sterującą z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Prasa wyposażona w noczesny sterownik oraz wózek do wyjmowania i transportu kartonu lub worka ze ścinkami (wyposażenie podstawowe: 5 kartonów, 5 worków plastikowych, stelaż na worek). Wskaźnik gotowych bel. Waga beli do 35 kg (pułda kartonowe).



Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silników	Nacisk prasy	Wymiary beli
428 mm	5,8 mm	2	130	4/2,2 kW	44 kN	600 x 400 x 500
	5,8 x 50 mm	3	120			

HSM SP 4940 V



Wysokowydajna niszczarka dokumentów FA 490.1 z podajnikiem taśmowym w połączeniu z niedrogą prasą pionową KP 40V. Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Niszczarka dokumentów z klawiaturą sterującą z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Prasa wyposażona w nowoczesny sterownik oraz wózek do wyjmowania i transportu kartonu lub worka ze ścinkami (wyposażenie podstawowe: 5 kartonów, 5 worków plastikowych, stelaż na worek). Wskaźnik gotowych bel.



Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silników	Nacisk prasy	Wymiary beli
500 mm	5,8 mm	2	160-180	6/2,2 kW	44 kN	600 x 400 x 500
	7,5 x 40-80	2	300-320			
	4,5 x 40-80	3	200-220			

HSM SP 4980 V



Wykwydajna niszczarka dokumentów FA 490.1 z podajnikiem taśmowym, w połączeniu z wydajną prasą belującą KP 80. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Nowoczesny kontroler SPS z wielojęzycznym wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu. Fotokomórka umożliwiająca automatyczne sterowanie procesem zgniatania. Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Materiał jest zgniatany bezpośrednio w worku odbiorczym (podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wskaźnik gotowych bel.



Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silników	Nacisk prasy	Wymiary beli
500 mm	10,5 mm	1	230-250	6 / 4 kW	80 kN	570 x 490 x 800
	5,8 mm	2	160-180			
	10,5 x 40-76	2	420-440			
	7,5 x 40-80	2	300-320			
	4,5 x 40-70	3	200-220			

* - papier A4, 70g/m2

SYSTEMY NISZCZĄCO-BELUJĄCE



HSM SP 4988



Wysokowydajna niszczarka dokumentów FA 490.1 z prasą belującą KP 88V. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Nowoczesny kontroler SPS z wielojęzycznym wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu. Fotokomórka pozwalająca automatycznie sterować procesem zgniatania. Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Półautomatyczne, ręczne potrójne wiązanie beli taśmą poliestrową. W standardzie podajnik worków foliowych (podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wskaźnik gotowych bel. Wymiary beli: 500 x 500 x max 950 mm

Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silników	Nacisk prasy
500 mm	10,5 mm	2	230-250	6 / 4 kW	85 kN
	5,8 mm	2	160-180		
	10,5 x 40-76	3	420-440		
	7,5 x 40-80	2	300-320		
	4,5 x 40-70	3	200-220		



HSM SP 5080



Niezwykle wydajna niszczarka dokumentów FA 500.2 w połączeniu z wygodną prasą belującą o małych rozmiarach - KP 80. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu podawczego za pośrednictwem elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego. Nowoczesny kontroler SPS z wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu (także w języku polskim). Fotokomórka pozwalająca automatycznie sterować procesem zgniatania. Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Materiał jest zgniatany bezpośrednio w worku odbiorczym (podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wskaźnik gotowych bel. Wymiary beli: 600 x 400 x 500 mm

Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silników	Nacisk prasy
500 mm	5,8 mm	2	160-180	6/2,2 kW	44 kN
	7,5 x 40-80	2	300-320		
	4,5 x 40-80	3	200-220		



HSM SP 5088



Niezwykle wydajna niszczarka dokumentów FA 500.2 w połączeniu z wygodną prasą belującą o małych rozmiarach - KP 88.1. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu podawczego za pośrednictwem elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego. Nowoczesny kontroler SPS z wielojęzycznym wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu (także w języku polskim). Fotokomórka pozwalająca automatycznie sterować procesem zgniatania. Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Prasa z otworem podawczym na dokumenty niewymagające zniszczenia i karton (wymiary 350 x 450 mm). Półautomatyczne, ręczne potrójne wiązanie beli taśmą poliestrową. W standardzie podajnik worków (podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wyświetlacz gotowych bel.

Nr produktu	Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Moc silników	Nacisk prasy	Wymiary beli	Waga
2613 111 114	500 mm	5,8 mm	2	160-180	6/2,2 kW	44 kN	600 x 400 x 500	1030 kg
2617 111 114		7,5 x 40-80 mm	2	300-320				
2615 111 124		4,5 x 40-80 mm	3	200-220				

* - papier A4, 70g/m²